# Déclaration de conformité pour les engins à températures et compartiments multiples

Ref. outil de calcul : MT Rev0.65

## I. Caractéristiques de la caisse

| | Interne | Externe |
|---|---|---|
| **Longueur :** | 13,389 m | 13,550 m |
| **Largeur :** | 2,466 m | 2,592 m |
| **Hauteur :** | 2,700 m | 2,918 m |
| **Surface moyenne :** | 157,92 m² | |

| | |
|---|---|
| Référence du PV de caisse : | T7694 ADD.1 |
| Valeur du coefficient K : | 0,36 W/(m².°C) |
| Nature du plancher : | ALU |
| Marque | CHEREAU |
| Modèle / N° de série : | 143782-143791 |

## II. Nombre et caractéristiques des compartiments et cloisons internes

Configuration choisie :




| | |
|---|---|
| Nombre de compartiments : | 2 |
| Nombre de cloisons internes : | 1 |

| Désignation de la cloison | Type | Epaisseur | Coeff. K |
|---|---|---|---|
| Cloison transversale 1 | Mobile | 45 mm | 3,2 W/(m².°C) |

| Compartiments | Classe | Largeur | Longueur minimale | Longueur maximale |
|---|---|---|---|---|
| Compartiment N°1 | FRC | 2,466 m | 8,300 m | 11,160 m |
| Compartiment N°2 | FRC | 2,466 m | 2,184 m | 5,044 m |

## III. Caractéristiques de la source de froid

| Marque | TK | Puissance nominale du groupe : | | |
|---|---|---|---|---|
| **N°PV** | P430U/24 | **-20°C** | **0°C** | **Autonomie** |
| **Modèle / N° de série** | A500 SPECTRUM | 10 004 W | 20 220 W | Oui |

| Evaporateurs | | | Puissance individuelle | | Modèle / N° de série | Débit d'air |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compartiment | Marque | N°PV | -20°C | 0°C | | |
| N°1 | TK | P430U/24 | 8 730 W | 17 131 W | A500 SPECTRUM | 5 358 m³/h |
| N°2 | TK | P430U/24 | 5 609 W | 9 939 W | S-3A | 1 687 m³/h |

# RESULTATS DE LA SIMULATION

Les paragraphes donnés en références sont ceux de l'ATP - Annexe 1, Appendice 2.

*Pour consulter l'intégralité du texte de référence, se référer au paragraphe 3 : "EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS THERMIQUES DES ENGINS" ainsi qu'au paragraphe 7 : "PROCÉDURE DE MESURE DE LA PUISSANCE DES GROUPES FRIGORIFIQUES MULTI-TEMPÉRATURES MÉCANIQUES ET DE DIMENSIONNEMENT DES ENGINS À COMPARTIMENTS MULTIPLES".*

## I. Synthèse des résultats

| | |
|---|---|
| Conformité de la caisse dans son ensemble (§3.2.8) : | CONFORME |
| Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2) : | CONFORME |
| Puissance nominale du groupe suffisante dans tous les cas (§7.3.1) : | CONFORME |
| Puissances des évaporateurs suffisantes dans tous les cas (§7.3.6) : | CONFORME |
| Conformité à l'ATP (§7.3) : | **CONFORME** |

## II. Conformité du débit d'air minimal requis dans les volumes de la caisse (§3.2.8)

| Type d'engin routier | Autre | Vmax. | Qmax. | Classe des compartiments | Seuil Qmin. | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compartiment N°1 | | 74,31 m³ | 5 358 m³/h | FRC | 3 715 m³/h | CONFORME |
| Compartiment N°2 | | 33,58 m³ | 1 687 m³/h | FRC | 1 679 m³/h | CONFORME |
| | | | | **Résultat global** | | **CONFORME** |

DC-01929007-00997310-1552212ATPD0626015278

## III. Conformité de la caisse dans son ensemble (§7.3.2)

| | |
|---|---|
| Surface moyenne de la caisse : | 157,92 m² |
| Coefficient K de la caisse : | 0,36 W/(m².°C) |

| | Ti = -20 °C | Ti = 0°C | Résultat |
|---|---|---|---|
| 1,75 * Kcaisse * S * ΔT | 4 974 W | 2 985 W | CONFORME |
| Puissance nominale du groupe | 10 004 W | 20 220 W | |

## IV. Demande totale de réfrigération la plus élevée (§7.3.1)

| | Température | Longueur interne | 1,75 * demande de réfrigération | Puissance nominale à cette température | Temps de fonctionnement du groupe |
|---|---|---|---|---|---|
| Compartiment N°1 | -20 °C | 11,16 m | 5 333 W | 10 004 W | 53,3% |
| Compartiment N°2 | 20 °C | 2,18 m | -1 307 W | S.O. | 0,0% |
| | | | **Temps de fonctionnement total :** | | **53,3%** |

## V. Vérification de toutes les positions de cloisons et répartitions de températures possibles (§7.3.6)

A. Informations

| | |
|---|---|
| Temps de calcul : | 0,008 s |
| Nombre de calculs par seconde : | 14 976 |
| Nombre de positions testées : | 117 |
| Dont non conformes ATP : | 0 |

| Résultat |
|---|
| CONFORME |

Longueur interne du compartiment n°1

Longueur interne B. Paramètres variables

Longueur interne du compartiment n°3

| Dimensions variables : | min | max | pas |
|---|---|---|---|
| Longueur interne du compartiment n°1 | 8,300 m | 11,160 m | 24 cm |

| Plages de températures : | - 20 °C | 0 °C | + 20 °C |
|---|---|---|---|
| Température du compartiment n°1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Température du compartiment n°2 | ✓ | ✓ | ✓ |

C. Cas le plus défavorable

| | Température | Longueur interne | Largeur interne | 1,75 * demande de réfrigération | Puissance individuelle de l'évaporateur | Temps de fonctionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compartiment N°1 | -20 °C | 8,300 m | 2,466 m | 2 911 W | 8 730 W | 33,3% |
| Compartiment N°2 | -20 °C | 5,044 m | 2,466 m | 1 851 W | 5 609 W | 33,0% |
| | | | | | | **66,4%** |

## DONNEES A SAISIR LORS DE LA DECLARATION DANS DATAFRIG

| | |
|---|---|
| Longueur interne : | 13,389 m |
| Largeur interne : | 2,466 m |
| Hauteur interne : | 2,700 m |
| Surface totale interne : | 151,65 m² |

| | |
|---|---|
| Valeur du coefficient K : | ALU |

| | |
|---|---|
| Nombre de compartiments : | 2 |

**Avant de la caisse**




**Arrière de la caisse**

| | Surface_max | Volume_max |
|---|---|---|
| Compartiment n°1 | 128,62 m² | 74,31 m³ |
| Compartiment n°2 | 65,43 m² | 33,58 m³ |

Le / *on* : 2026/10/26

cemafroid L'EXPERT DU FROID

Adresse:
5 avenue des prés
CS20029
94266 - Fresnes
France

+33 (0) 1 49 84 84 84

contact@cemafroid.fr

Cemafroid SAS
Responsable ATP / *Responsible for the ATP*

Le Président de CEMAFROID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER



DC-01929007-00997310-1552212ATPD0626015278